

Шлифование | Пневматические инструменты



Пневматические шлифовальные машинки Rutscher **LRS 93 M** и **LRS 93 G**

- Простота и лёгкость ведения машинки
- Предварительная настройка скорости вращения и, соответственно, числа рабочих ходов
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надёжному ламельному двигателю
- Шлифовальная подошва и абразивный материал StickFix для быстрой замены
- LRS 93 G с рукояткой для надёжного ведения



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	7000 об/мин
Число рабочих ходов	14 000 об/мин
Ход шлифования	4 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	310 л/мин
Шлифовальная подошва StickFix	93 x 175 мм
Масса	LRS 93 M: 1,2 кг LRS 93 G: 1,4 кг

Комплект поставки	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
LRS 93 M 1 шлифовальная подошва StickFix 93 x 175 мм (мягкая), 1 шлифовальный лист StickFix Titan 2, 1 емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), в коробке	692049	25 240
LRS 93 G 1 шлифовальная подошва StickFix 93 x 175 мм (мягкая), 1 шлифовальный лист StickFix Titan 2, 1 емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), в коробке	692050	25 980

Оснастка, см. с. 14.

Пневматическая шлифовальная машинка Rutscher **LRS 400**

- Лёгкая и удобная, несмотря на большие размеры
- Высокая производительность съёма на больших ровных поверхностях
- Эффективная система пылеудаления
- Удобная рукоятка с мягкой накладкой
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надёжному пластинчатому двигателю
- Шлифовальная подошва и абразивный материал StickFix для быстрой замены



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	7000 об/мин
Число рабочих ходов	14 000 об/мин
Ход шлифования	4 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	390 л/мин
Шлифовальная подошва StickFix	80 x 400 мм
Масса	2,3 кг

Комплект поставки	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
LRS 400 1 шлифовальная подошва StickFix 80 x 400 мм (мягкая), 1 шлифовальный лист StickFix Titan 2, 1 емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), в коробке	692099	31 130

Оснастка, см. с. 14.

Шлифование | Пневматические инструменты



Пневматические эксцентриковые шлифовальные машинки **LEX 2 125/3** и **LEX 2 125/7**

- Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание
- Безопасное и удобное включение/выключение благодаря автоматическому отключению инструмента при отпуске клавиши
- Хорошо читаемый индикатор хода
- Шлифовальная тарелка Jetstream для оптимального пылеудаления
- Функция торможения шлифовальной тарелки для получения качественной поверхности
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надежной конструкции ламельного двигателя
- StickFix, шлифовальная подошва MPE



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	8000 об/мин
Число рабочих ходов	16 000 об/мин
Ход эксцентрика	3 мм / 7 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	390 л/мин
Диаметр шлифовальной тарелки	125 мм
Масса	1,3 кг

Комплект поставки	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
LEX 2 125/3 1 шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 (супермягкая), 1 абразивный круг StickFix - Titan 2, 1 ёмкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке	691128	25 980

LEX 2 125/7 1 шлифовальная тарелка StickFix Ø 125 (мягкая HT), 1 абразивный круг StickFix - Titan 2, 1 ёмкость с очищающим маслом (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке	691127	25 980
--	---------------	---------------

Оснастка, см. с. 14.

Пневматические эксцентриковые шлифовальные машинки **LEX 2 150/3** и **LEX 2 150/7**

- Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание
- Безопасное и удобное включение/выключение благодаря автоматическому отключению инструмента при отпуске клавиши
- Хорошо читаемый индикатор хода
- Шлифовальная тарелка Jetstream для оптимального пылеудаления
- Функция торможения шлифовальной тарелки для получения качественной поверхности
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надежной конструкции ламельного двигателя
- StickFix, шлифовальная подошва MPE



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	8000 об/мин
Число рабочих ходов	16 000 об/мин
Ход эксцентрика	3 мм / 7 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	390 л/мин
Диаметр шлифовальной тарелки	150 мм
Масса	1,3 кг

Комплект поставки	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
LEX 2 150/3 1 шлифовальная тарелка StickFix Ø 150 (супермягкая), 1 абразивный круг StickFix - Titan 2, 1 ёмкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке	692095	25 980

LEX 2 150/7 1 шлифовальная тарелка StickFix Ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг StickFix - Titan 2, 1 ёмкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке	692094	25 980
---	---------------	---------------

Оснастка, см. с. 14.



Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка **LEX 2 150/11**

- Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание
- Безопасное и удобное включение/выключение благодаря автоматическому отключению инструмента при отпускании клавиши
- Хорошо читаемый индикатор хода
- Шлифовальная тарелка Jetstream для оптимального пылеудаления
- Функция торможения шлифовальной тарелки для получения качественной поверхности
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надежной конструкции ламельного двигателя
- StickFix, шлифовальная подошва MPE



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	7000 об/мин
Число рабочих ходов	14 000 об/мин
Ход эксцентрика	11 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	390 л/мин
Диаметр шлифовальной тарелки	150 мм
Масса	1,3 кг

Комплект поставки

LEX 2 150/11
1 шлифовальная тарелка StickFix Ø 150 (мягкая НТ), 1 абразивный круг StickFix - Cristal, 1 ёмкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке

№ для заказа
691130

Цена с НДС, руб.
25 980

Оснастка, см. с. 14.

Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машинка **LEX 2 185/7**

- Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание
- Безопасное и удобное включение/выключение благодаря автоматическому отключению инструмента при отпускании клавиши
- Хорошо читаемый индикатор хода
- Шлифовальная тарелка Jetstream для оптимального пылеудаления
- Функция торможения шлифовальной тарелки для получения качественной поверхности
- Система гашения вибраций сохранит Ваше здоровье и силы
- Долгий срок службы благодаря надежной конструкции ламельного двигателя
- StickFix, шлифовальная подошва MPE



Технические данные

Рабочее давление (давление сжатого воздуха)	6 бар
Частота вращения	8000 об/мин
Число рабочих ходов	16 000 об/мин
Ход эксцентрика	7 мм
Расход воздуха при номинальной нагрузке	390 л/мин
Диаметр шлифовальной тарелки	185 мм
Масса	1,6 кг

Комплект поставки

LEX 2 185/7
Шлифовальная тарелка StickFix Ø 185 (мягкая), 1 абразивный круг StickFix Titan 2, 1 ёмкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл), вспомогательный инструмент, в коробке

№ для заказа
692096

Цена с НДС, руб.
28 700

Оснастка, см. с. 14.

Шлифование | Оснастка для пневмоинструмента

Подключение пневматических инструментов

Всасывающие шланги



Шланг IAS 2, антистатическое исполнение ¹⁾

Термостойкость до +70°C, согласно DIN IEC 312, сопротивление утечки ≤ 10 МОм, в коробке

Длина	Тип	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
Длина 3,5 м	IAS 2-3500 AS	487901	10 546
Длина 5 м	IAS 2-5000 AS	488176	12 921
Длина 7 м, примечание: кроме комбинации CT/SR + ASA	IAS 2-7000 AS	488131	15 781
Длина 10 м, примечание: кроме комбинации CT/SR + ASA	IAS 2-10000 AS	494006	27 894
Длина 15 м, примечание: кроме комбинации CT/SR + ASA	IAS 2-15000 AS	494528	37 793

¹⁾ Функция «Антистатик» гарантируется только в сочетании с пылеудаляющими аппаратами в антистатическом исполнении.

Соединители IAS 2



Соединитель IAS 2

Для пылеудаляющих аппаратов SRM 45, SRM 70, CT, для соединения со шлангами IAS 2, встроенный разъем для подачи сжатого воздуха через соединительный пневматический шланг, антистатическое исполнение, для EAA в исполнении EW/DW, в коробке

IAS 2-A-ASA/CT/
SRM45/70

454757

5 956



Двойной соединитель IAS 2

Для одновременного подключения двух пневматических инструментов IAS 2, работающих поочередно (дополн. требуется разъем IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757)), в коробке

IAS 2-DA-CT

454758

8 201



Соединитель

Для соединения пылеудаляющего аппарата SR в исполнении LE со шлангами IAS 2, антистатическое исполнение, встроенный разъем для подачи сжатого воздуха, в коробке

IAS 2-A-SR

488181

4 438

Блоки подготовки воздуха

Для переоборудования блоков энергоснабжения/пылеудаления (модели с 2009 г.) типа EW (только для электроинструментов) в тип EW/DW (для электро- и пневмоинструментов), в коробке
Комплект поставки: пневматический модуль, пневмоблок, жгуты проводов (электрические), пневмошланги.

VE 2-EAA

495892

22 150



Для переоборудования консолей (модель до 2008 г.) типа EW (только для электроинструмента) в тип EW/DW с целью комбинированного применения электрического и пневматического инструмента, в коробке

VE 1-ASA

488508

22 176



Для TC 3000, для подачи сжатого воздуха для мобильных пылеудаляющих аппаратов CTL, CTM 22/33 и пылеудаляющих аппаратов SR 151, SR 200 в исполнении LE, в коробке

VE-TC 3000

454808

19 515











Для пылеудаляющих аппаратов CT в исполнении LE, состоит из маслослагоотделителя, регулятора давления, дозатора масла и штуцера для отвода не содержащего масла сжатого воздуха, с быстроразъемной муфтой, в коробке

VE-CT

452797

19 424

		Тип	№ для заказа	Цена с НДС, руб.
Адаптеры				
	Для подсоединения инструментов Festool IAS 2 к шлангу, предназначенному только для подачи сжатого воздуха, для работы без удаления пыли, с глушителем и соединительным штекером KS-1/4	AD 1/4-IAS 2	488311	4 579
	Для применения всасывающих сопел D 36 со шлангами IAS 2. Примечание: использование шлангов IAS 2 без данного адаптера непосредственно для удаления грязи может привести к повреждению шланга и пневматического инструмента в результате скопления пыли в местах соединения	AD-IAS 2/D 36	488418	2 536
	Для подсоединения пневмоинструмента IAS к шлангу IAS 2	AD-IAS/IAS 2	487879	1 395
	Резиновая муфта для подсоединения пневмоинструмента IAS 2 через соединитель IAS 2, для установок централизованного пылеудаления, консолей Rupes, IVO, Herkules и блоков энергоснабжения Rupes	IAS 2-ZA	489222	3 809
	Соединитель IAS 2 с затвором Для подсоединения всасывающих шлангов IAS 2 к установкам центрального пылеудаления			
	Система Herkules IAS 2-S-ZA/Herkules 490 605	IAS 2-S-ZA/Herkules	490605	5 653
	Система Hamach/Rupes	IAS 2-S-ZA/Hamach	490603	15 728
Соединительные конусы				
	Специальный адаптер для пылеудаляющих аппаратов SRM 312 LE-AS и SRM 70 LE-EC	IAS 2-AK-B1	489263	774
	для подсоединения пневмоинструментов IAS 2 через соединитель IAS 2 к установкам централизованного пылеудаления, алюминий, с помощью доводочных операций согласовывается с соответствующей централизованной установкой, диаметр 58 мм	IAS 2-AK	488416	654
	для подсоединения пневмоинструмента IAS 2 через соединитель IAS 2 к блокам энергоснабжения Herkules, наружный Ø 48 мм	IAS 2-FA	488417	825
Оснастка/запасные части				
	Систейнер для оснастки 1 ротор, 4 пластины, 5 глушителей, 5 сегментных шпонок, 5 двойных зажимов, уплотнительные кольца и кольца круглого сечения разных размеров	SYS-SERVICE LEX	489200	8 781
	Глушитель для выпуска отработанного воздуха	U-3/8F	002309	672
Моющие и смазочные материалы				
	Специальное масло для пневматического инструмента			
	1 литр	LD 10/1000	481722	1 209
	50 мл	LD -10/50	481713	194
	Кольцо круглого сечения для соединителя IAS для подачи сжатого воздуха	6 мм x 1 мм	204118	35

Шлифование | Оснастка для пневмоинструмента

LRS 93
LRS 400
LRB


для пневматических шлифовальных машинок Rutscher

Тип

№ для заказа

Цена с НДС, руб.

Шлифовальная подошва *StickFix*



Шлифовальная подошва-пластина
Размер 93 x 230 мм

SSH-STF-L93x230/0

486371

1 383



Шлифовальная подошва в форме утюга
Размер 93 x 266 мм

SSH-STF-V93x266/14

486418

1 786



Размер 93 x 175 мм

SSH-STF-93x175/8

483905

1 248



Размер 80 x 400 мм

SSH-STF-80x400/17

493140

2 739



Размер 115 x 225 мм

SSH-STF-115x225/10-LRB

486919

1 468



LEX 125
LEX 150
LEX 185**для пневматических
эксцентриковых
шлифовальных машинок**

Тип

№ для
заказаЦена
с НДС, руб.**Шлифовальные тарелки****Жёсткое исполнение**
высокая прочность кромки, для
ровных поверхностей и узких кро-
мок, присоединительная резьба М8

ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H

492284**2 114**

ST-STF-D150/8-M8 H

484850**2 288****Мягкое исполнение (НТ)**
термостойкая липучка для
универсального применения на
ровных и выпуклых поверхностях,
для надёжного применения
при размере зерна до Р 220,
присоединительная резьба М8

ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-НТ

492286**2 114**

ST-STF-D150/8-M8 W-НТ

491935**2 266****Мягкое исполнение
(универсальное)**
для универсального применения на
ровных и выпуклых поверхностях,
присоединительная резьба М8

ST-STF-D150/8-M8 W

486381**2 288**

ST-STF-D185/16-M8 W

490514**2 529****Мягкое исполнение
(универсальное)**
для Hamach/Rupes/Orka/Dessouter
BR3/E/ST/E ST, TA151ST,
для Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E,
для Desoutter: Mod.575, Mod.576
Присоединительная резьба 5/16"

ST-STF-D150/8-5/16" W

487971**2 348****Супермягкое исполнение**
эластичная структура, для
сильных изгибов и выпуклостей,
присоединительная резьба М8

ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW

492288**2 114**

ST-STF-D150/8-M8 SW

486382**2 288**

ST-STF-D185/16-M8 SW

490526**2 529****Промежуточная подложка**
демпфирующий элемент между абразивным кругом и шлифовальной
тарелкой для шлифования изогнутых поверхностей и финишной обработки
эксцентриковыми шлифмашинамиВысота 15 мм, диаметр 120 мм,
диаметр перфорации 90 мм

IP-STF-D120/90/8

492271**413**

Высота 15 мм, диаметр 145 мм

IP-STF-D145/8-STF

492212**551****Пудра проявочная**
для визуального контроля шлифуемой поверхностиКомплект, состоящий из блока для
ручной обработки и 2-х картриджей
с чёрным контрольным порошком

HB/Refill 2x30g

495939**1 404**

Картридж сменный, компл. из 2 шт.

Refill 2x30g

495940**432**